



АКИП-2304/1



АКИП-2304/2



АКИП-2304/3, АКИП-2304/4

Преобразователи тока АКИП-2304/1, АКИП-2304/2, АКИП-2304/3, АКИП-2304/4 АКИП™

- Преобразование постоянного/DC (кроме APPA 31) и переменного тока / AC (только АКИП-2304/1)
- Кнопка установки нуля DC Zero (АКИП-2304/1)
- Длина кабеля до 200 см
- Коннекторы типа «банан» 4мм

Технические данные:

		АКИП-2304/1	АКИП-2304/2	АКИП-2304/3	АКИП-2304/4	
Переменный ток (ACA)	Пределы измерений	1000 А	1000 А	1000 А	50 А	
	Погрешность (базов.)	±3 %	±1 %	±0,2 %	±0,2 %	
	Полоса частот	45 ... 400 Гц	40 Гц... 100 кГц	50... 400 Гц	50... 400 Гц	
	Коэф. преобразования	1 мВ/А	1 мВ/А	1 мВ/А	10 мВ/А	
Постоянный ток (DCA)	Пределы измерений	40; 300 А	—	—	—	
	Погрешность	±3 %				
	Коэф. преобразования	1 мВ/А				
Общие данные	Установка нуля	Ручная	—	—	—	
	Макс. диаметр провода	30 мм	52	13	8	
	Источник питания	9 В (тип «Крона»)	не требуется	не требуется	не требуется	
	Индикация включения питания	Светодиод	—	—	—	
	Индикация разряда батареи	Светодиод	—	—	—	
	Срок службы источника питания	-	45 ч	66 ч	60 ч	
	Электробезопасное исполнение	МЭК 61010-1 (кат III 600 В)				
	Условия эксплуатации	0 °С...50 °С, отн. влажность не более 80 %				
	Габаритные размеры	122x70x33 мм	216x111x45 мм	174x52x27 мм	174x46x27 мм	
	Масса (не более)	300 г	650 г	450 г	450 г	