

Паяльные ванны Накко серии FX-300



Паяльная ванна Накко FX-300

- Высокие температурные характеристики с максимальной температурой 450 °C (при использовании ванны 50 x 50 мм)
- Быстрая установка температуры
- Время установки уменьшено на 10 минут и более по сравнению со стандартным аналогом – Накко 96
- Равномерно поддерживаемая в течение работы температура
- Температура может быть скорректирована точным поворотом ручки
- Легкая замена ванны
- Может быть оснащена ванной из нержавеющей стали со специальным покрытием, в 5 раз увеличивающим срок службы ванны.



Паяльная ванна Накко FX-301B

- Свободный выбор программы нагрева
 - ◊ Быстрый нагрев до оптимальной температуры
 - ◊ Выбор одной из четырех программ нагрева: Sn-Pb (Олово-Свинец), Sn-Ag-Cu (Олово-Серебро-Медь), Sn-Cu (Олово-Медь) и Sn (Олово).
- Точный температурный контроль при помощи цифрового дисплея
- Легкая замена ванны
- Может быть оснащена ванной из нержавеющей стали со специальным покрытием, в 5 раз увеличивающим срок службы ванны.

Общие характеристики и принадлежности FX-300 и FX-301

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	200 Вт
Вес (без паяльника и кабеля)	1,7 кг
Габаритные размеры	143 x 220 x 100 мм

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

	50 x 50 квадратная	75 x 75 квадратная
Диапазон температур	200 – 450 °C	200 – 380 °C
Размеры ванны	50 x 50 x 43,5 мм	75 x 75 x 52,5 мм
Вместимость ванны	0,85 кг	1,2 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ванна 50 x 50 мм (A1517), шпатель, шестигранный ключ

Ванны 75 x 75 мм и ванны со специальным покрытием приобретаются отдельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

A1517	Паяльная ванна 50 x 50 x 43,5 мм
A1518	Паяльная ванна 75 x 75 x 52,5 мм
A1539	Паяльная ванна 50 x 50 x 43,5 мм со специальным покрытием
A1540	Паяльная ванна 75 x 75 x 52,5 мм со специальным покрытием
A1310	Температурный щуп для ванны (используется с Накко FG-100 или Накко FG-101)



A1539



A1540

Замена паяльной ванны

